

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. **46912421/OI**

2012/10/16


I campioni del sotto descritto Dispositivo di Protezione Individuale hanno superato con esito positivo "l'esame CE del tipo", dimostrando la propria conformità ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con D.Lgs.475 del 04/12/1992.

Azienda: **SDE MOTORSPORT s.r.l.**
 (Responsabile del DPI) **Via Giorgione, 5 – 31030 ALTIVOLE (TV) – ITALIA**

Tipo di DPI: **Stivale di protezione per motociclisti**

Categoria del DPI: **II: Dispositivo di Protezione Individuale per rischi "medi"**

Articolo: **"TWISTER
 cod. FORT73W" nero** cod. materiali

| | | |
|--|--|--|
| Descrizione:  | <ul style="list-style-type: none"> - <u>chiusura</u>: a mezzo lacci e ad altezza del collarino una patella in microfibra con chiusura a velcro; - <u>lavorazione</u>: AGO; - <u>suola</u>: gomma color nero con marchio FORMA color bianco nel tacco; - <u>tomaio</u>: in pelle color nero "CROSTA SCAMOSCIATA 14/16" e microfibra color nero "SINT. GAMMA JET COMP 20/10 SOLARA PU30"; - <u>inserto sul gambale laterale interno ed esterno</u>: tessuto "ALICANTE" color nero accoppiato a "PE40/03"; - <u>giunto frontale e retro</u>: tessuto "ALICANTE" color nero accoppiato a "MTP 3FTO" accoppiato a materiale espanso e feltro color nero; - <u>soffietto</u>: tessuto spalmato color nero "CANOVE 083/99 PET RENNA"; - <u>fodera anteriore e posteriore</u>: tessuto grigio marcato "FORMA DRYTEX", articolo "TEPOR + ATL.ST. FORMA/DRYTEX" accoppiato a materiale espanso grigio e membrana con maglia trasparente; - <u>fodera del collarino</u>: tessuto 3D color nero, articolo "RETE PRO MAX 240"; - <u>sottopiede</u>: in PP trasparente accoppiato a materiale espanso color antracite, articolo "STP PP M. 2.5 DIMA VELOCITÀ" coperto dallo stesso materiale della fodera anteriore e posteriore; - <u>soletta rimovibile forata</u>: materiale espanso color bianco accoppiato a TNT color grigio a contatto col piede, articolo "FUSBETT ECONOMICO FORATO"; - <u>protezione del cambio</u>: feltro color nero spalmato nero "BENEKE DIAMANT RPY POLO SPRINT" <p>Lo stivale è inoltre provvisto di inserti nei malleoli in termoplastico bianco con inserti della tomaia in feltro color nero spalmato nero "BENEKE DIAMANT RPY POLO SPRINT".</p> | MF0305 PE0160 SI0209 IMP SI0237 IMP SI0239 SI0161 FO0181 FO0187 MF0306 MF0007 SI0055 AC0065 SI0055 |
|--|--|--|

Norme di riferimento: **EN 13634:2010** Protective footwear for professional motorcycle riders – Requirements and test method


Uso previsto: utilizzo da parte di motociclisti, in particolare per uso moto – turismo e per uso generico su strada.

Gamma di misure: da 36 a 47

Fascicolo tecnico: **DC-5802** (include la Domanda di certificazione CE presso RCT e la Documentazione Tecnica del Fabbricante)

Rapporto di Prova: **RCT n°314138**

Base di valutazione: requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle Norme di riferimento



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. 46912421/OI

2012/10/16

Funzioni/Livelli di prestazione:

requisiti di base previsti dalla EN 13634:2010: tutti quelli obbligatori, tra i quali:

| | |
|---|-----------|
| Resistenza all'abrasione da impatto del tomaio: | livello 1 |
| Resistenza al taglio da impatto del tomaio: | livello 1 |
| Rigidità trasversale della calzatura intera: | livello 1 |

requisiti opzionali previsti da EN 13634:2010:

WR = Resistenza all'acqua della calzatura intera.


N.B.: La norma tecnica di rif. prevede 2 livelli di prestazione: il livello 2 è quello che offre la maggiore protezione

Marcatura:

su etichette cucite all'interno dello stivale. Le informazioni sono riportate qui di seguito:
 - **Marcatura CE** apposta sui DPI indicante la conformità alle prescrizioni della Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche);

(V. sotto)

- numero e anno della norma tecnica armonizzata di riferimento;
- pittogramma per indicare l'uso motociclo accompagnato dai livelli di prestazione della resistenza del tomaio all'abrasione ed al taglio da impatto, della rigidità trasversale della calzatura intera come pure dal simbolo del livello opzionale della resistenza all'acqua della calzatura intera;
- pittogramma che rimanda alla lettura della Nota informativa;
- Nome / Logo del Fabbricante (impresso anche sulla suola e sulla tomaia);
- designazione dell'articolo;
- anno e mese di fabbricazione (marcata a caldo sullo stivale);
- misura della calzatura su etichetta a parte.



EN 13634:2010
Level 1 - 1 - 1 WR




ITEM : TWISTER
COD : FORT73W

Esempio marcatura a caldo per data di produzione



Nota: Nella DOCUMENTAZIONE TECNICA sono riportati: - una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni) - prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti - elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari - spiegazione dettagliata della Marcatura CE.
 Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Attestato, che deve essere conservato dal Committente per essere esibito, su richiesta, a chiunque ne abbia titolo (Cliente finale, Organismo di Controllo, Amministrazione Vigilante).



Ing. C. Meyer
Responsabile Certificazione